



F110

ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

- Процессоры Intel® Core™ i7 / i5 / vPro™ 13-го поколения
- 11,6-дюймовый FHD дисплей с емкостным мультисенсорным экраном и технологией LumiBond 2.0® для комфортного чтения при солнечном свете (яркость до 1200 нит)
- Улучшенная корпоративная безопасность благодаря камере для распознавания лиц Windows Hello, технологии Intel® vPro®, TPM 2.0 и различных комбинаций многофакторной авторизации
- Широкий выбор аксессуаров для разных режимов работы, включая стыкуемую клавиатуру с дополнительными портами ввода-вывода
- Технология «горячей» замены батарей LifeSupport
- Вариативность адаптируемых конфигураций для сбора данных: (сканер штрих-кодов 1D/2D / порт USB 2.0 / слот MicroSD / порты RS-232 + LAN)



F110 3D demo



<https://3d.gtcmktbk.com/?device=F110G7>



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поколение
G7

Операционная система
Windows 11 Pro

Процессор
Intel® Core™ i5-1335U, до 4.6 ГГц с Intel® Turbo Boost
12 МБ Intel Smart Cache

Опционально:
• Intel® Core™ i5-1345U vPro®
до 4.7 ГГц с Intel® Turbo Boost, 12 МБ Intel Smart Cache
• Intel® Core™ i7-1355U
до 5.0 ГГц с Intel® Turbo Boost, 12 МБ Intel Smart Cache
• Intel® Core™ i7-1365U vPro® Enterprise
до 5.2 ГГц с Intel® Turbo Boost, 12 МБ Intel Smart Cache

Встроенная графика
Intel® Iris® X Graphics¹

Дисплей
11.6" TFT ЖК экран 1920×1080 (FullHD) с широким углом обзора, яркость до 1200 нит с технологией LumiBond для комфортного чтения при ярком освещении
Защитная пленка
Емкостный мультисенсорный экран

Оперативная / встроенная память
16 GB DDR5, опционально: 32 GB DDR5
256 GB PCIe NVMe SSD,
Опционально: 512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Клавиатура
4 функциональные кнопки (включение питания, громкость +/-, две программируемых)
Опционально: Съёмная мембранная док-клавиатура с подсветкой клавиш (превращает планшет в ноутбук) и мультисенсорным тачпадом

Сенсорный ввод
Емкостный мультитач сенсорный экран
Стилус с твердым наконечником и шнурком
Опционально: Мультитач сенсорный экран с распознаванием степени нажатия и активный стилус

Audio
Встроенные стереодинамики
Встроенный двухмодульный микрофон

Слоты расширения
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов /USB 2.0 /LAN (RJ45) / (сверху) /слот MicroSD / RS-232 + LAN (RJ45)¹
Опционально: считыватель HF RFID/NFC или (справа) сканер отпечатка пальца^{II}
Опционально (сзади): считыватель смарт-карт

Камеры
Фронтальная 5МП веб-камера
Тыловая 8МП камера с автофокусом
Опционально: фронтальная 5МП веб-камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello^{III}

Интерфейсы
Комбинированный разъем 3.5mm (микрофон/наушники)
Разъем питания DC-in Jack
USB 3.2 Gen.2 Type A × 1
Thunderbolt™ 4 Type C × 1
Коннектор док-станции × 1
Опционально: LAN 10/100/1000 Base-T (RJ45) / LAN + RS-232 / USB 2.0 Type A / слот MicroSD
Опционально: слот SIM карты (Micro-SIM, 3FF) + e-SIM^V
Опционально: разъемы внешних антенн GPS, Wi-Fi и WWAN

Беспроводная связь
Intel® Wi-Fi 6E AX211, IEEE 802.11ax
Bluetooth v5.3^{IV}
Опционально: выделенный модуль GPS с L1/L5
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE с интегрированным или выделенным GPS^{V, VI}
Опционально: модуль связи 5G Sub-6 с интегрированным или выделенным GPS^{V, VI}
Опционально: слот Micro-SIM 3FF и e-SIM^V

Безопасность
TPM 2.0, поддержка Intel® vPro (в зависимости от процессора)
Замок Кенсингтон
Опционально: Считыватель смарт-карт или
Сканер отпечатка пальца^{II} или
Считыватель HF RFID/NFC^{II, VII}

Опционально: фронтальная 5МП веб-камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello^{III}

Питание
Блок питания: 65 Вт, 100-240 Вac, 50/60 Гц
Аккумуляторная батарея:
• Li-Ion, 11.4 В, 2680/2640 мА·ч (тип/мин), 30.5 Вт·ч × 2 шт
Опционально: батареи повышенной емкости
• Li-Ion, 11.1 В, 4200/4080 мА·ч (тип/мин), 46.6 Вт·ч × 2 шт

Габариты (ШхГхВ) / вес
314 × 207 × 25 мм / 1.49 кг^{VIII}

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Пылевлагозащита IP66
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G^{IX}
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м^X
Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{XI}
Опционально: сертификат проверки на устойчивость к воздействию соляного тумана

Условия эксплуатации
Допустимая температура:^{XII}
• во время работы: от -29°C до +63°C
• при хранении: -51°C до +71°C
Допустимая влажность:
• до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложения Getac Geolocation, Camera, Getac Barcode Manager^{XIII}

Аксессуары в комплекте
Блок питания: 65 Вт, 100-240 Вac, 50/60 Гц
Аккумулятор: 11.4 В, 2680/2640 мА·ч (тип/мин), 30.5 Вт·ч – 2 шт
Стилус для емкостного экрана с твердым наконечником

Дополнительные принадлежности
• Сумка-рюкзак для транспортировки
• Аккумуляторная батарея 30.5 Вт·ч
• Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости 46.6 Вт·ч
• Зарядная станция для батарей (2 слота)
• Зарядная станция для батарей (8 слотов)
• Блок питания 65 Вт, 100-240 Вac (запасной)
• Блок питания 90 Вт, 100-240 Вac (для офисной док-станции)
• Блок питания 90 Вт, 100-240 Вac с MIL-STD-461G
• Блок питания Type C 100 Вт, 100-240 VAC, 50/60 Гц
• Автомобильный блок питания DC/DC 120 Вт, 11-32 Vdc
• Запасной стилус для емкостного экрана со шнурком
• Активный стилус с распознаванием степени нажатия
• Защитная пленка для экрана
• Жесткая ручка-подставка
• Ремешок-держатель на ладонь + подставка
• Плечевой ремень с 2-точечным креплением
• Плечевой ремень с 4-точечным креплением
• Стыкуемая док-клавиатура
• Док-станция для автомобиля^{XIV}
• Держатель для автомобиля (без портов)^{XIV}
• Офисная док-станция
• Запасной SSD
• Подключаемая отдельная резиновая клавиатура
• Док-станция DS100 с разъемом Type C с блоком питания AC

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды могут вывести из строя планшет в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки.
Чтобы снизить риски простоя, Getac включил случайные повреждения устройства в состав фирменной гарантии Bumper-to-Bumper.
В случае поломки устройства, гарантия Bumper-to-Bumper предполагает бесплатную замену поврежденных компонентов (экран, клавиатура, SSD, детали корпуса, системная плата) в течение нескольких дней.
Срок стандартного гарантийного обслуживания Bumper-to-Bumper составляет **3 года**.

F110
ПОЛНОСТЬЮ
ЗАЩИЩЁННЫЙ
ПЛАНШЕТ

- I. Сканер штрихкодов, порт USB2.0, LAN (RJ45), MicroSD, RS-232 + LAN (RJ45) – взаимоисключающие опции
- II. Считыватель HF RFID/NFC и сканер отпечатка пальца не могут быть установлены одновременно
- III. Фронтальная 5МП веб-камера и 5МП камера аутентификации по лицу Windows Hello являются взаимоисключающими опциями.
- IV. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств Bluetooth в рабочей зоне.
- V. Один физический слот для SIM-карты и один чип eSIM (для моделей, оснащенных 4G или 5G опциями). Сетевые услуги могут различаться в зависимости от местных операторов связи.
- VI. Поддерживает GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS
- VII. Комбинированный высокочастотный HF RFID/NFC-считыватель (13,56 МГц) соответствует стандартам iClass, HID Prox, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa[®]
- VIII. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании доп. аксессуаров. Батареи повышенной ёмкости добавляются примерно 6 мм к толщине и 0.24 кг
- IX. Адаптер переменного тока MIL-STD-461G 90 Вт заказывается отдельно.
- X. Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) зависят от конфигурации и дополнительных аксессуаров
- XI. Доступно не для всех конфигураций и условий окружающей среды
- XII. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H)
- XIII. Доступно при заказе опции сканера штрих-кодов
- XIV. Автомобильные док-станции Gamber-Johnson и Havis имеют сертификат e-Mark

Официальный представитель в Беларуси



ТЕРРИТОРИЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ

РБ, Минск, ул. Шафарнянская 11, офис 10
Tel: +375 (17) 356-0990, +375 (17) 356-0995
info@t-automation.by | www.t-automation.by

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
COM-порт / VGA-порт	2 / 1	2 / 1
Микрофон / выход на наушники	1 / 1	1 / 1
Вход питания постоянного тока (DC-Jack)	1	1
USB	USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 2	USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 2
LAN / HDMI	1 / 1	1 / 1
Разъемы внешних антенн	GPS, WWAN, WLAN	–

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
Москва, Новодмитровская ул. 2к2, офис 1603
Tel: +7 (968) 885 1668
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в настоящем документе носит справочный характер, доступные спецификации предоставляются при определении цены заказа при обработке заявки.