



ZX10 G2

Конфигуратор модели планшета

Базовая модель:

ZX10, ЦПУ Qualcomm QCS6490, 8GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS SSD, 10.1" WUXGA (1920x1200) SR LCD (1000 нит), вебкамера 8МП + задняя камера 16МП, мультисенсорный тачскрин + стилус с твердым наконечником, WiFi 6E 802.11ax + Bluetooth 5.2, USB2.0 + USB3.2 Gen.1 (Type C) с DisplayPort и PD, слот MicroSD, Android™ 15 + Google Apps, одна батарея ×19.36 Вт·ч, IP66, рабочая температура -29...+63°C, гарантия 3 года Bumper-to-Bumper

Дополнительные опции:

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Z	8	A	1	K	X	W	2	4	D	B	X
4 Вебкамера		2										
5 ОЗУ и ОС			L									
6 Системные опции				Z								
7 Дисплей					G							
9 Батареи, ручка, камера					5	B	7	6	E			
10 Модули связи						K	A	G	7	8	B	C
11 Искрозащита							1	Y	2			
12 Считыватели										A	1	2

Удаление вебкамеры
256 GB UFS SSD
Светодиодный считыватель штрихкодов 1D/2D
Digitizer и активный стилус с распознаванием степени нажатия
Вторая батарея стандартной ёмкости 19.36 Вт·ч (обе устанавливаются одновременно)
Две батареи повышенной ёмкости 2 × 38.72 Вт·ч
Удаление задней камеры
Удаление задней камеры + вторая батарея стандартной ёмкости 19.36 Вт·ч
Удаление задней камеры + две батареи повышенной ёмкости 2 × 38.72 Вт·ч
WiFi + Bluetooth + PC-выходы для антенн
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный)
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + PC-выходы для антенн
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + 4G LTE
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + 4G LTE + PC-выходы для антенн
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + 5G Sub-6
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + 5G Sub-6 + PC-выходы для антенн
Жесткая ручка-подставка
Искрозащита по ANSI/UL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
Искрозащита по ANSI/UL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D) + жесткая ручка-подставка
Считыватель смарт-карт
HF RFID/NFC считыватель
Считыватель смарт-карт + HF RFID/NFC считыватель

ZX10 G2

Принадлежности



GMHRXM

Ремешок под ладонь
с вращающейся подставкой



GMS4X4

Плечевой ремень (4-х точечный),
для высвобождения рук во время
работы



GMS2X8

Плечевой ремень (2-х точечный)



GMBCX2

Сумка для переноски (нейлон)



GBM1X2

Запасная батарея 3.88В 4.99 А·ч
стандартной емкости (19.36 Вт·ч)



GBM2X3

Запасная батарея 3.88В 9.98 А·ч
повышенной емкости (38.72 Вт·ч)



GAT6E1 / GAT1E1

Блок питания 65 Вт / 100 Вт
с разъемом Type C и евровилкой



GAD6X3 / GAD6X4

Автомобильный блок питания 12...32 В
пост. тока 65 Вт с разъемом для
прикуривателя или концами проводов



GMPFXS

Защитная антибликовая пленка
(MOQ 10 шт)

ZX10 G2

Принадлежности



GCMCEM

Зарядное устройство для батарей,
2 слота, с блоком питания (EU)



GCECEP

Зарядное устройство для батарей,
8 слотов, с блоком питания 330 Вт (EU)



GMPSXU

Запасной стилус для ёмкостного
сенс. экрана со шнурком (МОQ 5 шт)



GDKBHR

Съемная док-клавиатура с ручкой,
превращает планшет в ноутбук



GDODE8

Офисная док-станция с
блоком питания 65 Вт (EU)



GMPDX7

Запасной магнитный стилус для
работы в режиме дигитайзер
со шнурком (МОQ 5 шт)



543391900xxx

Автомобильная док-станция HAVIS
или держатель для автомобиля



5433919005xx

Автомобильная док-станция
Gamber-Johnson



54339GB56Cxxx

Автомобильная док-станция
Gamber-Johnson (тонкая)