



ZX70-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Совместим с Android Enterprise
- 7-дюймовый емкостный сенсорный экран с технологией LumiBond 2.0 (работа при прямых солнечных лучах) и поддержкой ввода в перчатках
- Сертификат ATEX & IECEx & EAC TP TC 012/2011 для эксплуатации во взрывоопасных средах
- Выдерживает падение с высоты 1,8 м, сертифицирован по стандартам MIL-STD-810H и IP67
- Опциональный считыватель штрих-кодов и считыватель HF RFID
- Опциональный модуль 4G LTE WWAN



Технические характеристики

Операционная система

Android 9.0

Вычислительная платформа

Восьмиядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 660 1.95 ГГц, в пиковом режиме до 2.2 ГГц

Графический контроллер

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Дисплей

7" ЖК-дисплей на основе IPS TFT-матрицы, HD (1280 x 720)

Экран LumiBond® позволяет без труда читать даже при особо ярком освещении благодаря технологии Getac Sunlight Readable. Ёмкостный сенсорный экран поддерживает работу в перчатках

Жёсткий диск и ОЗУ

4 ГБ LPDDR4

64 ГБ место хранения

Клавиатура

4 кнопки (питания, считывания штрихкода, увеличения и уменьшения громкости)

Сенсорные устройства ввода

Сенсорный экран

- Ёмкостный мультитач-экран

Слоты расширения

MicroSD x1

Интерфейсы ввода-вывода данных

веб-камера 8 МП, 1 шт.

Задняя камера 12 Мпикс с автофокусом, 1 шт.

MicroUSB 2.0 (клиент), 1 шт.

USB 2.0 (хост), 1 шт.

Вход питания пост. тока, 1 шт.

Интерфейсы связи

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth (v5.0)

Выделенный GPS

широкополосной связи 4G LTE

Безопасность

комбо-считыватель HF RFID/NFCTM

Опциональный сканер штрихкодов

Электропитание

Блок питания пер. Тока (25 Вт, 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц)

Литий-ионный аккумулятор (3,8 В; стандарт

8480 мАч; мин. 8220 мАч)

Габаритные размеры (Ш x Г x В), вес

218 x 142 x 27 mm (8.58 " x 5.6" x 1.08")

762g (1.68lbs)¹

Защищенность

Сертификаты MIL-STD-810H и IP67

Выдерживает падение с высоты 1,8 м²

ATEX & IECEx Explosive Atmosphere Certified

Условия окружающей среды

Температура³:

- Эксплуатация: от -21 до 60 °C

- Хранение: от -40 до 71 °C

Относительная влажность:

- 95%, без образования конденсата

ATEX / IECEx zone 2/22

II 3G Ex ic IIC T5 Gc

II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc

Программное обеспечение

Getac Settings и Приложения Google Applications (Google Поиск, Google Chrome, Gmail, Google Карты, YouTube, Google Play, Google Диск, Google Play Музыка, Google Play Фильмы, Google Duo и Google Фото)

Аксессуары

Блок питания пер. Тока (25 Вт, 12 В/2 А, 100–240 В пер. тока; 50/60 Гц)

Ёмкостный стилус

Наручный ремешок с держателем стилуса

Браслет

Антистатическая защитная пленка

Расширенная гарантия (Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы.

При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней.

Стандартные условия

3 года расширенной гарантии

(Bumper-to-Bumper)

- i Скорость и дальность соединения Bluetooth и зависят от влияния среды и производительности клиентских устройств. Чтобы снизить влияние помех, сократите количество активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих рядом.
- ii Бесконтактный считыватель HF RFID/NFC, 13,56 МГц (соответствует стандартам ISO 15693, 14443 A/B, Mifare и FeliCaTM).
- iii Комбинированный сканер HF RFID/NFC имеется только в моделях для США и ЕС.
- iv Вес и размеры зависят от конфигурации и наличия дополнительных принадлежностей.
- v Протестировано независимой сторонней испытательной лабораторией в соответствии с MIL-STD-810G.

ZX70-Ex

Fully Rugged Tablet



ТЕРРИТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

t-automation.by

Т: +375 17 356 0990

Ф: +375 17 356 0995

Е: info@t-automation.by

ВУ, Минск 220056, ул. Стариновская 31, пом. 1Н

Оборудование и ПО для АСУТП, встраиваемых систем, IoT, систем визуализации, энергоучета



Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M07Y20RU

