



ZX80

Конфигуратор модели планшета

Базовая модель:

ZX80, ЦПУ Qualcomm QCS6490, 12GB LPDDR5 RAM, 256GB UFS SSD, 10.1" WUXGA (1920×1200) SR LCD (1000 нит), вебкамера 8МП + задняя камера 16МП, мультисенсорный тачскрин + стилус с твердым наконечником, WiFi 6E 802.11ax + Bluetooth 5.2, USB3.2 Gen.1 (Type C) с DisplayPort и PD, слот MicroSD, Android™ 15 + Google Apps, внутр.батарея 15.67 Вт·ч, IP67, рабочая температура -29...+63°C, гарантия 3 года Bumper-to-Bumper

Дополнительные опции:

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Z	8	A	7	L	X	W	B	1	D	X	X
4 Вебкамера				S								
5 ОЗУ и ОС				F								
6 Системные опции				H								
7 Опции дисплея					1							
					3							
					G							
					2							
					4							
9 Батареи, ручка, камера						2						
						3						
						G						
						H						
						I						
10 Модули связи							K					
							A					
							G					
							7					
							8					
							E					
							F					
11 Искрозащита								Y				
12 Считыватели									C			

Удаление вебкамеры
Замена ОС на Android 13
Оптический сканер штрихкодов 1D/2D
Кистевой ремешок с держателем стилуса
Кистевой ремешок с поворотной подставкой и держателем стилуса
Digitizer и активный стилус с распознаванием степени нажатия
Digitizer и активный стилус + кистевой ремешок с держателем стилуса
Digitizer и активный стилус + кистевой ремешок с поворотной подставкой
Дополнительная съемная батарея стандартной ёмкости 19.2 Вт·ч
Дополнительная съемная батарея повышенной ёмкости 38.32 Вт·ч
Удаление задней камеры
Удаление задней камеры + доп. съемная батарея стандартной ёмкости 19.2 Вт·ч
Удаление задней камеры + доп. съемная батарея повышенной ёмкости 38.32 Вт·ч
WiFi + Bluetooth + PC-выходы для антенн
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный)
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + PC-выходы для антенн
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + 4G LTE
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + 4G LTE + PC-выходы для антенн
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + 5G Sub-6
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + 5G Sub-6 + PC-выходы для антенн
Искрозащита по ANSI/UL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
HF RFID/NFC считыватель

ZX80

Принадлежности



GMHSXE

Кистевой ремешок с держателем
стилуса



GMHRXL

Ремешок под ладонь
с вращающейся подставкой
и держателем стилуса



GMS2X2

Плечевой ремень (2-х точечный)



GMBCX3

Сумка для переноски (нейлон)



GBM1XA

Запасная батарея 3.84В 4.99 А·ч
стандартной емкости (19.2 Вт·ч)



GBM2XA

Запасная батарея 3.84В 9.98 А·ч
повышенной емкости (38.32 Вт·ч)



GAT6E1

Блок питания 65 Вт
с разъемом Type C и евровилкой



GAD6X3 / GAD6X4

Автомобильный блок питания 12...32 В
пост. тока 65 Вт с разъемом для
прикуривателя или концами проводов



GMPFXV

Защитная антибликовая пленка
(MOQ 10 шт)

ZX80

Принадлежности



GCMCEM

Зарядное устройство для батарей,
2 слота, с блоком питания (EU)



GCECEP

Зарядное устройство для батарей,
8 слотов, с блоком питания 330 Вт (EU)



GMPSXV

Запасной стилус для ёмкостного
сенс. экрана со шнурком (МОQ 5 шт)



GDODXC

Офисная док-станция без блока
питания



GMPDX7

Запасной магнитный стилус для
работы в режиме дигитайзер
со шнурком (МОQ 5 шт)



5433GA7505xx

Автомобильная док-станция HAVIS
или держатель для автомобиля



5433GA7500xx

Автомобильная док-станция
Gamber-Johnson



5433GA750Rxx

Автомобильная док-станция
RAM Mounts